

EcoTank ET-M3180



Udskriv, scan, kopiér og fax med denne EcoTank, der omfatter blæk til 11.000 sider og Ethernet-, Wi-Fi- og USB-tilslutning.

Sort-hvid EcoTank-erhvervsprinter med en utroligt lav TCO i et brugervenligt, stilfuldt og kompakt design. Det medfølgende blæk er nok til at udskrive helt op til 11.000 sider, og det leveres i en flaske, der sikrer genopfyldninger uden spild. Wi-Fi-, USB- og Ethernet-tilslutning, PCL-understøttelse og udskrivning af første side efter blot seks sekunder bidrager alt sammen til at sikre høj produktivitet.

Spar penge

En høj blækkapacitet kombineret med Epsons økonomiske inkjet-teknologi sikrer en lav TCO og en konkurrencedygtig pris pr. side.

Spar tid

Denne pålidelige printer uden blækpatroner er udstyret med et forbedret blækopfyldningssystem og brugervenlige blækbeholdere, som kræver et minimum af indgriben. Takket være blækbeholderen, der er placeret på forsiden af printeren og tydeligt viser blækniveauet, er dette nye design kompakt og giver nem adgang til genopfyldning. Den skifter fra dvale til udskrivning af første side på seks sekunder og udskriver 20 sider pr. minut, så du ikke skal vente på dine udskrifter.

Spar energi

I modsætning til en laserprinter har vores inkjet-teknologi ikke brug for varme under udskrivningsprocessen, og det gør energiforbruget og elregningen lavere.

Erhvervsfunktioner

Wi-Fi- og Ethernet- og USB-tilslutning og en kompakt størrelse betyder, at det er nemt at placere den på et skrivebord og tilslutte den til en pc eller bærbar computer.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Lav TCO og lavt energiforbrug**
Opnå utroligt lave udskrivningsomkostninger
- **Høj blækkapacitet**
Udskriv op til 11.000 sider med det medfølgende blæk
- **Spar tid**
Udskriv, scan, kopiér og fax
- **Fremstillet til virksomheder**
Duplexudskrivning og PCL-understøttelse
- **Nem tilslutning**
Wi-Fi, USB og Ethernet

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ TFP-printhoved
Dysekonfiguration	400 Dyser sort
Minimal dråbestørrelse	2,8 pl
Blækteknologi	Pigmentbaseret blæk
Category	Home Office, Arbejdsgruppe, Middelstor arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 6 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	20 Sider/min Monokrom
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	9 A4 Pages/min Monokrom
Maksimal udskrivningshastighed	39 Sider/min Monokrom (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	5.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	200 - 1.500 Sider pr. måned
Farver	Black

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

Scanningshastighed	7 billeder pr. minut (Sort-hvid, Simplex, 200 dpi, ADF); 7 billeder pr. minut (Farve, Simplex, 200 dpi, ADF);
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	100 navne og numre
Sidehukommelse	op til 180 sider (ITU-T Nr. 1-diagram)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempl, Polling-modtagelse

COPY

Kopieringshastighed	indtil 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 600
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	99
Maks. kopieringsstørrelse	A4

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protokoller til netværksscanning	WSD-Scan
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6

EcoTank ET-M3180

MEDFØLGER VED KØB

- X2 blækbeholdere
- Garantidokument
- Hovedapparat
- Strømkabel

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank ET-M3180

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), Juridisk, Letter, Administrativ chef, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (konvolut), Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut)
Automatisk dokumentindføring	35 Sider
Egnet papirvægt	64 - 256g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printeren. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper
Dobbeltsidet	Yes
Ud-papirskuffens kapacitet	100 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 250 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Maximum paper input	250
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	1

GENERELT

Anbefalet antal brugere	Fra 1 To: 3
Energiforbrug	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 5,7 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,18 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V
Mål	375 x 347 x 346 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	7,3 kg
Støjniveau	6,9 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempl på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus - 56 dB (A) efter ISO 9226
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Lydeffekt	Drift: 6,9 B (A)
Lydtryk	Drift: 56 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

LC-display	Type: Farve, Berøringskærm, Diagonal: 6,1 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir)

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5e, PCL6, PCL5c
-------------	--------------------

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service, 100.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--

FORBRUGSMATERIALE


● Epson A4 Inkjet Business Paper 80 g/m2, 500 ark	C13S450075	
● 111 EcoTank sort pigment blækbeholder	C13T03M140	6.000 sider
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark	C13S041569	
● Epson A4 mat fotopapir 167 g/m2, 50 ark	C13S041256	
● Epson blankt fotopapir (100 x 150 mm), 200 g/m2, 100 ark	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Ark	C13S042547	
● Epson blankt fotopapir (100 x 150 mm), 200 g/m2, 500 ark	C13S042549	
● Epson blankt fotopapir (130 x 180 mm), 200 g/m2, 50 ark	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Ark	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Ark	C13S042539	
● Epson Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 ark	C13S041061	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Ark	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Ark	C13S042153	
● Epson Premium blankt fotopapir, (130 x 180 mm), 255 g/m², 30 ark	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Ark	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Ark	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Ark	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 ark	C13S041765	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - A4 - 20 ark	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Ark	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Ark	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Ark	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Ark	C13S041927	

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CG93402
Stregkode	8715946655215
Oprindelsesland	Filippinerne
Pallestørrelse	2 Styk

EcoTank ET-M3180

BLÆKKAPACITETSDATA



111



6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængigt af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON[®]