

WorkForce Pro EM-C8101RDWF



DATASHEET / BROCHURE



WorkForce Pro EM-C8101RDWF er en 4-i-1-printer med høj blækkapacitet og en scanningskapacitet på op til 1.900 ark.

Slip af med de gængse printerfrustrationer med WorkForce Pro RIPS-erhvervsprintere. Det udskiftelige blækpakkesystem (RIPS-teknologi) anvender ekstremt højtydende blækforsyningsposer, så der er mindre behov for indgreb fra brugerens side². Med færre forbrugsmaterialer end tilsvarende laserprintere er der mindre spild og minimale serviceafbrydelser.

Lave driftsomkostninger med færre indgreb

En papirkapacitet på op til 1.900 ark (3 x valgfri kassetter til 500 ark) betyder mindre tid brugt på genopfyldning af papir. Høj blækkapacitet reducerer behovet for hyppigt at bestille og udskifte forbrugsstoffer⁴, hvilket giver forudsigelige udskrivningsomkostninger og en konkurrencedygtig TCO. Vores varmfri printteknologi bruger ikke varme i blækfrigivelsesprocessen, så din virksomhed kan spare både energi og tid samt reducere indgriben⁵.

Uafbrudt udskrivning i store mængder

Udskriv op til 86.000 sider (sort-hvid) eller 50.000 sider (farve) uden at skifte⁴ forbrugsstoffer. Produktiviteten øges vha. en hurtig FPOT på 5,5 sekunder fra klartilstand,¹ og duplexscanning i én arbejdsgang. Udskrivningshastigheder på 25 sider per minut og duplexscanning⁴ med 124 billeder per minut sikrer, at denne printer er ideel til en lang række industrisektorer. Lavere omkostninger til service og vedligeholdelse gør denne printer til et pålideligt og attraktivt valg for virksomheder.

Løsninger til at støtte din virksomhed

Epson Print Admin (EPA) & EPA Serverless hjælper med at opfylde sikkerhedskrav til udskrivning, ligesom Document Capture-pakkeløsningen understøtter scanningsarbejdsgange. Kompatibilitet med indlejrede løsninger som IP-fax og nem fjerndiagnosticering med Epsons fjerntjenester øger alt sammen enhedens funktionalitet. Takket være Epson Open Platform muliggøres kompatibilitet med tredjepartsløsninger med henblik på håndtering af vertikale markedsbehov.

NØGLEFUNKTIONER

- **Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse**
Udskrivning af 25 sider per minut⁴, duplexscanningshastigheder på 64/124 billeder per minut og hurtig FPOT på 5,5 sek.¹ Blækkapacitet til uafbrudt udskrivning med op til 86.000 sider i sort-hvid³.
- **Effektiv og pålidelig A3 4-i-1**
Høj holdbarhed og lav indgriben med udskrivning, kopiering, scanning og fax. Den 12,7 cm store farveberørings-skærm hjælper med problemfri drift af din blandede Epson flåde.
- **Reducer udskrivningsomkostningerne, og minimer dine udgifter**
Med lave samlede ejeromkostninger (TCO) takket være høj blækkapacitet, færre dele, der skal udskiftes, og mindre indgriben².
- **Med en høj papirkapacitet på op til 1.900 sider undgår du hyppige papirskift**
Hold nedetiden på et minimum med 400 siders standardkapacitet for papirindføring og maksimalt 1.900 sider med valgfri kassetter og kabinetmuligheder.
- **Epson Solutions Suite – Et udvalg af softwareløsninger, der understøtter din virksomhed**
Kompatibel med en lang række Epson- og tredjepartsløsninger. Nem systemintegration og frihed til at arbejde, hvor som helst.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Pro, Pigmentbaseret blæk, Udskifteligt blækpakkesystem, RIPS
Category	Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	26 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	18 A4 Pages/min Monokrom, 17 A4 Pages/min Colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/min Monokrom, 13 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	35 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 35 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	75.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	2.000 - 10.000 Sider pr. måned
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Udskriv fra	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobil enhed (Wi-Fi Direct)
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	

SCANNE

Dobbelt-sided scanning	Ja
Scanningshastighed	64 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkelt-sided, 200 dpi, ADF); 64 billeder pr. minut (Farve, Enkelt-sided, 200 dpi, ADF); 124 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbelt-sided, 200 dpi, ADF); 124 billeder pr. minut (Farve, Dobbelt-sided, 200 dpi, ADF); 22 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkelt-sided, 200 dpi, Flatbed); 22 billeder pr. minut (Farve, Enkelt-sided, 200 dpi, Flatbed);
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Destinations	Scan til e-mail, USB (hukommelsesenhed), AirPrint, Netværksmappe
Optisk opløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

MEDFØLGER VED KØB

- Initialiseringsblækbeholdere
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	2.000 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog

COPY

Kopieringshastighed	indtil22 ipm Black, indtil21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 % Auto fit function
Maks. antal kopier	999
Maks. kopieringsstørrelse	A3

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoller til netværksscanning	NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-vært, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, USB 3.0
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, Nr. 10 (konvolut), Letter, Juridisk, Administrativ chef, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Automatisk dokumentindføring	150 Sider
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ²
Dobbelt-sidede	Yes
Standard Paper input	400 Ark Standard, 150 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	250 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 1.900 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark, Cabinet
Maximum paper input	1.900
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja

PAPER FEED MPT

Navn på ilagt papir	MPT
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brugerdefineret, Legal, Executive, Tabloid
Brugerdefinerede størrelser	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	150 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING C2-C4

Navn på ilagt papir	C2-C4
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 90 g/m ²

GENERELT

Energiforbrug	60 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 32 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,24 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	621 x 751 x 711 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	76,8 kg
Kompatible operativsystemer	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Medfølgende software	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Lydeffekt	Drift:6,8 B (A)
Lydtryk	Drift:53 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Hukommelse	4.233 MB
Funktioner	Touchskærm, Direkte udskrivning, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:12,7 cm
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Indføring af specialmedier bagpå, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministrator tilstand
HDD	Krypteret 320GB

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	--

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Frigivelse med pinkode, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Paneladministratortilstand

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Pro, Pigmentbaseret blæk, Udskifteligt blækpakkesystem, RIPS
Category	Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	26 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	18 A4 Pages/min Monokrom, 17 A4 Pages/min Colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sider/min Monokrom, 13 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	35 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 35 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Udskriftsvolumen	75.000 Sider pr. måned
Anbefalet udskriftskapacitet	Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Farver	2.000 - 10.000 Sider pr. måned
Udskriv fra	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobil enhed (Wi-Fi Direct)
	Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .

SCANNE

Dobbeltsidet scanning	Ja
Scanningshastighed	64 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkelt-sided, 200 dpi, ADF); 64 billeder pr. minut (Farve, Enkelt-sided, 200 dpi, ADF); 124 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbelt-sided, 200 dpi, ADF); 124 billeder pr. minut (Farve, Dobbelt-sided, 200 dpi, ADF); 22 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkelt-sided, 200 dpi, Flatbed); 22 billeder pr. minut (Farve, Enkelt-sided, 200 dpi, Flatbed);
Scanningsopløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-hukommelsesenhed
Udlæsningsformater	JPEG, TIFF, PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Destinations	Scan til e-mail, USB (hukommelsesenhed), AirPrint, Netværksmappe
Optisk opløsning	1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret)

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

MEDFØLGER VED KØB

- Initialiseringsblækbeholdere
- Strømkabel
- Opstillingsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITTU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	2.000 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog

COPY

Kopieringshastighed	indtil22 ipm Black, indtil21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 1200
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 % Auto fit function
Maks. antal kopier	999
Maks. kopieringsstørrelse	A3

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Netværksprotokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoller til netværksscanning	NetBIOS via TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Tilslutninger	USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-vært, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, USB 3.0
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, Nr. 10 (konvolut), Letter, Juridisk, Administrativ chef, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
Automatisk dokumentindføring	150 Sider
Egnet papirvægt	64 - 300g/m ²
Dobbelt-sidede	Yes
Standard Paper input	400 Ark Standard, 150 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Ud-papirskuffens kapacitet	250 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 1.900 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Papirbakke til 3 x 500 ark, Cabinet
Maximum paper input	1.900
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja

PAPER FEED MPT

Navn på ilagt papir	MPT
Papirformater	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Brugerdefineret, Legal, Executive, Tabloid
Brugerdefinerede størrelser	Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	150 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapacitet 1	250 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING C2-C4

Navn på ilagt papir	C2-C4
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 80gsm
Medietype	Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Papirformater	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibel papirvægt	64 g/m ² - 90 g/m ²

GENERELT

Energiforbrug	60 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,9 Watt (sleep mode), 32 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,24 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	621 x 751 x 711 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	76,8 kg
Kompatible operativsystemer	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Medfølgende software	Epson Scan 2, Epson Status Monitor
Lydeffekt	Drift:6,8 B (A)
Lydtryk	Drift:53 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Hukommelse	4.233 MB
Funktioner	Touchskærm, Direkte udskrivning, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:12,7 cm
Medieforarbejdning	Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Indføring af specialmedier bagpå, Støtte til tykke medier
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, LDAP-adressebog, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministrator tilstand
HDD	Krypteret 320GB

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	--

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro EM-C8101RDWF

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Frigivelse med pinkode, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Paneladministratortilstand

FORBRUGSMATERIALE

● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Black	C13T13M140	86.000 sider
● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Cyan	C13T13M240	50.000 sider
● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Magenta	C13T13M340	50.000 sider
● WorkForce Pro EM-C8101R Ink Pack XXL Yellow	C13T13M440	50.000 sider
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Black	C13T13L140	20.000 sider
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Cyan	C13T13L240	20.000 sider
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Yellow	C13T13L440	20.000 sider
● WorkForce Pro EM-C810xR Ink Pack XL Magenta	C13T13L340	20.000 sider
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 sider
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 sider
● Maintenance box	C13T671400	72.800 sider

OPTIONAL ACCESSORIES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CL32401
Stregkode	8715946733333
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	1 Styk



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2025-04-07

1. Tid mellem de modtagne printdata til afslutning af den første side. Du finder detaljerede oplysninger om udskrivningshastighed på epson.dk
2. Besøg epson.dk/heat-free-technology for yderligere oplysninger.
3. Ca. sidekapacitet. Den faktiske kapacitet varierer afhængigt af de udskrevne billeder og brugsforholdene. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge epson.eu/pageyield
4. Produktiviteten er fastsat i overensstemmelse med ISO 24734 ved hjælp af standardindstillinger. Gennemsnittet af ESAT fra kontorkategoritesten. Den komplette rapport kan fås hos dit lokale Epson salgskontor.
5. Denne forklaring gælder i princippet kun for MicroPiezos grundlæggende fordel. Produktpræstationer kan variere.

EPSON[®]