

WorkForce Enterprise

AM-C6000

DATASHEET / BROCHURE



Med det mindste fodaftryk i sin klasse tilbyder denne mere bæredygtige MFP den perfekte løsning til alle dine erhvervsudskrivningsbehov.

WorkForce Enterprise AM-C6000 kombinerer høj ydeevne med lavt strømforbrug. Den lille størrelse og det modulære design er fremstillet med det moderne kontor for øje, så du kan bygge din enhed, så den opfylder dine præcise krav. Og som om det ikke er nok, gør den innovative teknologi installation og vedligeholdelse nem og stressfri.

Pålidelig og forbedret bæredygtighed

Med en enklere og kortere papirgang kan papirstop nemmere fjernes, og den endelige tilslutning er forbedret. Det betyder, at nedetider for service kan reduceres. I kraft af færre forbrugsvarer og forsyninger produceres der også mindre affald. Med et lavt strømforbrug reduceres den samlede miljøpåvirkning ved udskrivning markant.

Effektiv vedligeholdelse

Færre reservedele holder brugerindgriben på et minimum, hvilket gør den daglige vedligeholdelse hurtig og effektiv.

Varmefri teknologi

Epsons varmfri præcisionskerneteknologi kræver ingen varme, når den tændes eller vækkes efter dvaletilstand, hvilket reducerer strømforbruget markant. På den måde kan Epsons varmfri inkjetprintere levere en exceptionel hurtig FPOT sammenlignet med laserteknologi.

Avanceret softwareløsningskompatibilitet

En række forskellige softwareløsninger kan integreres i eksisterende IT-infrastruktur for at forbedre effektiviteten. Dette omfatter ERS (Epson Remote Services), som tilbyder et Cloud-baseret system til enhedsovervågning og et styringssystem, der leverer avanceret fjerndiagnosticering til Epsons erhvervsprodukter.

NØGLEFUNKTIONER

- **Høj pålidelighed**
Enkel mekanisme til miljøer, hvor nedetid ikke må forekomme
- **Mere bæredygtighed**
Lavere strømforbrug sparer strøm takket være varmfri teknologi
- **Fylder kun lidt**
Blandt de laveste CO2-aftryk i sin klasse
- **Reduceret nedetid**
Enklere, kortere papirgang for nemmere fjernelse af papirstop
- **Løsningskompatibilitet**
Et bredt udvalg af integrerede softwareløsninger

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP-printhoved
Dysekonfiguration	7.230 Dyser sort, 7.230 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Blækteknologi	DURABrite™ Pro
Category	Middelstor arbejdsgruppe, Afdeling
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi

UDSKRIFT

Number of colours	4 farver
Tid til første side	Monokrom4,5 Sekunder, Colour4,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	60 Sider/min Monokrom, 60 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	60 A4 Pages/min Monokrom, 60 A4 Pages/min Colour
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 (A3)	36 Sider/min Monokrom, 36 Sider/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	20 A4 Pages/min Monokrom, 20 A4 Pages/min Colour
Udskriftsopløsning	600 x 2.400 DPI
Udskriftsvolumen	384.000 Sider pr. måned Det maksimale antal udskrevne sider pr. måned, baseret på printerens ydeevne, inklusive ISO-klassificerede udskrivningshastigheder og papirhåndteringsfunktioner.
Anbefalet udskriftskapacitet	8.500 - 60.000 Sider pr. måned
Farver	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Udskriv fra	PC, MAC, Cloud, Direkte USB, Mobil enhed (Wi-Fi Direct)

SCANNE

Dobbeltsidet scanning	Ja
Scanningshastighed	60 billeder pr. minut (Sort-hvid, Enkeltsidet, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 billeder pr. minut (Farve, Enkeltsidet, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 billeder pr. minut (Sort-hvid, Dobbeltsidet, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 billeder pr. minut (Farve, Dobbeltsidet, ADF) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msek./linje (Farve, 300 dpi, Flatbed); 0,6 msek./linje (Farve, 600 dpi, Flatbed);
Scanningsopløsning	600 DPI x 1.200 DPI (vandret x lodret)
Optisk opløsning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, Scanning til søgbar PDF, PDF/A, PNG, Sikret PDF
Scannertype	Contact image sensor (CIS)
Destinations	Direct to Print, electronic file: shared folder, electronic file: send by email (SMTP), scan to file, USB (hukommelsesenhed), AirPrint, Netværksmappe

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Hurtigopkald på fax (maks.)	9.999 navne og numre
Sidehukommelse	op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Hurtigt valg, Fax til mappe, Adressebog, Faxeksempel, Polling-modtagelse

COPY

Kopieringshastighed	indtil60 ipm Black, indtil60 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsopløsning (dpi)	600 x 600
Reduktion/forstørrelse	25 % - 400 %
Maks. antal kopier	2.000
Maks. kopieringsstørrelse	A3

WorkForce Enterprise AM-C6000

MEDFØLGER VED KØB

- Informationsark
- Strømkabel
- User guide
- Initialiseringsblækbeholdere

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise AM-C6000

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoller til netværksscanning	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Tilslutninger	Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valgfrit), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Netværksprotokoller	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Administrativ chef, C5 (konvolut), Brugerdefineret, C4 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), C6 (konvolut), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatisk dokumentindføring	150 Sider
Egnet papirvægt	52 - 300g/m ²
Dobbeltsidet	Ja (A4/A3, almindeligt papir)
Ud-papirskuffens kapacitet	500 Ark
Paper Tray Capacity	1.150 Ark Standard, 5.150 Ark Maksimalt
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	5.150
Antal papirskuffer	2

PAPER FEED MPT

Navn på ilagt papir	MPT
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, EXE
Brugerdefinerede størrelser	Min55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibel papirvægt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	150 Ark af almindeligt papir
Papirkapacitet 2	10 Konvolutter

PAPIRFØDNING C1

Navn på ilagt papir	C1
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel papirvægt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir
Papirkapacitet 2	150 Postkort

PAPIRFØDNING C2-C4

Navn på ilagt papir	C2-C4
Papirformater	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter
Brugerdefinerede størrelser	Min85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel papirvægt	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papirkapacitet 1	500 Ark af almindeligt papir
Papirkapacitet 2	150 Postkort

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Enterprise AM-C6000

PAPIRFØDNING DUPLEX

Navn på ilagt papir	Duplex
Brugerdefinerede størrelser	Min139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibel papirvægt	52 g/m ² - 250 g/m ²

PAPIRFØDNING LCT

Navn på ilagt papir	LCT
Papirformater	A4, B5, Letter
Kompatibel papirvægt	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papirkapacitet 1	3.000 Ark af almindeligt papir

GENERELT

Energiforbrug	115 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 46 Watt Ready, 0,1 Watt (sluk), TEC 0,25 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	555 x 620 x 963 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	102,1 kg
Kompatible operativsystemer	Citrix XenApp 7.6 og højere, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later
Lydeffekt	Drift:7,2 B (A)
Lydtryk	Drift:57 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strømforsyning	100V, 220V, 240V
Optional extras	Harddisk, Cover Plus-garantiudvidelser, Wi-Fi-enhed

ADDITIONAL FEATURES

Hukommelse	8.192 MB
Funktioner	Touchskærm, Direkte udskrivning, Direkte udskrivning fra USB, Dysekontrolteknologi
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:25,7 cm
Sikkerhedsfunktioner	Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortløbig udskrivning med pinkodefrigivelse, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, Paneladministratortilstand
HDD	320 GB Krypteret AES-256

PRODUKTSIKKERHED

Produktsikkerhed - advarsler	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-methylisothiazol-3(2H)-on . Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten.
------------------------------	--

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, Dokumentkryptering, Datalagringskryptering, WPA2, WPA3, Frigivelse med pinkode, Paneladministratortilstand

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	---

FORBRUGSMATERIALE

● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink	C13T08G100	50.000 sider
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink	C13T08G200	30.000 sider
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink	C13T08G300	30.000 sider
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink	C13T08G400	30.000 sider

OPTIONAL ACCESSORIES

- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- HDD-P1
C12C936791
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ91401
Stregkode	8715946705712
Oprindelsesland	Indonesien
Pallestørrelse	1 Styk



Kofax Equitrac™ Kofax eCopy™



Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

1. - Anslået sidekapacitet med AM C6000. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger ved at besøge os på www.epson.eu/pageyield.
2. - Faxfunktion fås som tilvalg i visse områder mod et ekstra gebyr. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte den lokale Epson forhandler.
3. - Ca. baseret på interne test, kan variere afhængig af det valgte antal kopier, outputmiljøet samt indstillingerne for størrelse, retning, papirposition.
4. - Trådløst fås som tilvalg i visse områder mod ekstra betaling. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte den lokale Epson forhandler.
5. - Strømforbrug baseret på hoveddelen og dobbelt kassette

EPSON®